

Luminaria CONTEMPO

Descripción

Luminaria CONTEMPO es compacta, robusta y resistente a la intemperie. Pensado para aplicaciones decorativas o de alumbrado de áreas.

Aplicaciones

Iluminación de la fachada del edificio, esculturas, carteles, estacionamientos, áreas de plazas

Grado de Protección

IP67

Caja: Caja de aluminio fundido a presión con acabado duradero resistente a la corrosión baño pulverizado de poliéster, a prueba de golpes y una mayor vida útil. Una entrada de cables se fija en la parte inferior de la caja de entrada de cables fácilmente. La bisagra plástica diseñada precisamente para conectar el vidrio y la carcasa para que siguió el cristal libre de caer hacia abajo cuando está abierto.

Empaquetado sellado: Una pieza de prueba de sellos de la empaquetadura de silicio de calor alrededor de la ranura de la actuación de la protección contra la humedad y contaminantes.

Clips: Altas clips prefijo elásticas atornillan en la carcasa para fijar vidrio frontal rígida. Tire ligeramente los clips con un destornillador para un rápido acceso al interior de los compartimentos ópticos y eléctricos para el mantenimiento.

Reflector: Reflector de aluminio anodizado de alta espectacular opcionalmente con simétrico (S) o asimétrica (A) disponible, proporciona una alta uniformidad y eficiencia que refleja óptima.

Fuente de luz

FYGT330-II 250W - 400W

Unión de montaje: Yugo de montaje de acero Zinc-placa fijada con tornillos hexagonales a la carcasa en ambos lados y de alta resistencia a la corrosión y fáciles de orientación angular.



FYGT330-II

INSTALACION

Yugo de acero de alta resistencia proporciona flexibilidad para el montaje en la parte superior, montaje en la pared o en el techo con varios ángulos de iluminación ajustable.



Luminaria CONTEMPO

220V/60Hz

Código	Tipo Balastro	Potencia lámpara	Ignitor	Capacitor	Fuente de Luz	Tipo Lámpara
FYGT330-II	BMH BSN	250W 400W	7B=CD-7B	18uF 25uF 32uF 50uF	MD=MH-ED MT=MH-T ST=SON-T MGT=MH-GT	E40

Dimensiones (mm)

